

SKT9662

Kağıt Etiket

Kağıt RFID etiketler, çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Genellikle yapışkanlı olarak üretilmişlerdir bunun sayesinde takip etmek istenilen cisim(ürün, demirbaş vb.) önemli olmadan üzerine yapıştırılarak kullanılır. Genellikle otopark kontrol sistemleri, ürün yönetim sistemleri, demirbaş yönetim sistemleri, kuyum yönetim sistemleri vb. alanlarda sıkça kullanılır ve UHF RFID sektöründe en çok kullanılan etiket tipidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	SKT9662
ÜRÜN TİPİ	PET
ÖLÇÜLER	73 x 20 mm
ÇİP MODELİ	Alien Higgs 9
FREKANS	860-960 MHz
PROTOKOL	EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
EPC HAFIZASI	96 bits
TID HAFIZASI	96 bits
USER MEMORY	N/A
OKUMA PERFORMANSI	Sabit okuyucu : 14 m Mobil okuyucu: 7.5 m
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C / 70°C

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- ✓ Yapıştırılabilir
- ✓ Değişken boyutlu
- ✓ Yüksek performanslı
- ✓ Yüksek hafıza kapasiteli