



S Gate Security 9108 Zemin Tipi UHF RFID Anteni, 1100x520x30 mm ölçülerindeki kauçuk gövdesiyle zemin altı montajına uygun, ultra ince tasarımlı ve kolay kurulum imkanı sunan dayanıklı bir donanımdır. 6dBi anten kazancı, parazit önleme teknolojisi ve hızlı okuma kapasitesi ile yüksek performans sunan cihaz, su ve toza karşı korumalı yapısı sayesinde her türlü hava şartında ve zorlu dış mekan ortamında kesintisiz çalışabilir. -40°C ile +60°C aralığındaki zorlu sıcaklıklarda görev yapabilen 14 kg ağırlığındaki bu sistem, özelleştirilebilir konnektör ve farklı uzunluklardaki kablo seçenekleriyle spor müsabakalarında zamanlama, demirbaş takibi ve personel yönetimi gibi çok çeşitli profesyonel uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Kodu             | S Gate Security 9108                                                                 |
| Ürün Tipi             | UHF RFID Anteni (Zemin Tipi)                                                         |
| Ölçüler               | 1100(U) x 520(G) x 30(Y) mm                                                          |
| Ağırlık               | 14 kg                                                                                |
| Giriş Empedansı       | 50Ω                                                                                  |
| VSWR                  | ≤1.5                                                                                 |
| Konnektör             | Özelleştirilebilir (N erkek, N dişi, SMA erkek, RPSMA erkek, TNC erkek, RPTNC erkek) |
| Ön-Arka Oranı (dB)    | -                                                                                    |
| Polarizasyon          | Dikey                                                                                |
| V-Yönü Işın Genişliği | 65°                                                                                  |
| H-Yönü Işın Genişliği | 75°                                                                                  |
| Yıldırım Koruması     | DC topraklama                                                                        |
| Kablo Seçenekleri     | 2M, 3.1M, 4.2M, 5.3M, 6.4M, 7M, 7.5M, 8.6M, 9.7M                                     |
| Gövde Malzemesi       | Kauçuk                                                                               |
| Max Giriş Gücü        | 20W                                                                                  |





|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı  | -40°C ile +60°C arası             |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +80°C arası             |
| Montaj Yöntemi     | Zemin döşemesi (yer altı montajı) |

