



Akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanan bu UHF RFID OTG okuyucu, Android işletim sistemi desteği ve Micro/Type-C arayüz seçenekleriyle mobil cihazlarınızı anında taşınabilir birer veri terminaline dönüştürür. ISO18000-6C (EPC GEN2) protokolünü destekleyen ve hem okuma hem de yazma yeteneğine sahip olan cihaz, dahili minyatür dairesel polarizasyon anteni sayesinde etiket performansına bağlı olarak 0.2 metreye kadar etkili okuma mesafesi sunar. Sadece 66x33x5 mm boyutlarında ve 0.12 kg ağırlığında olan bu ultra kompakt ürün, çalışmak için ihtiyaç duyduğu gücü doğrudan akıllı telefonunuzun OTG bağlantısından alarak harici bir bataryaya ihtiyaç duymaz. -20°C ile +80°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığında sorunsuz hizmet verebilen, yazılım ile ayarlanabilir RF çıkışına ve LED etiket okuma göstergesine sahip olan bu donanım; kısa mesafeli demirbaş yönetimi ve mücevher takip sistemleri gibi pratik uygulamalar için ideal, hızlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Tipi	Mobil Okuyucu
Ölçüler	66mm x 33mm x 5mm
Ağırlık	0.12 Kg
Güç	Akıllı telefon OTG üzerinden beslenir
Max Güç	-2 ~ 18dBm (yazılımla ayarlanabilir RF çıkışı)
Anten Polarizasyon	Dairesel (dahili minyatür anten)
Okuma	0.2 metre (etiket performansına bağlı), tek etiket okuma <6ms/64bit
Bağlantı	Type-C USB veya Micro USB
DİĞER ÖZELLİKLER	
Protokol	ISO18000-6C (EPC GEN2)
Çalışma Frekansı	Standart 902~928MHz veya 865~868MHz, özelleştirilebilir
Çalışma Modu	FHSS
Etiket Okuma Göstergesi	LED
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +80°C



