



SPKL00811 RFID dayanıklı metal etiketidir, aşırı ısı ve yüksek sıcaklıkta dezenfeksiyon işlemleri, kimyasal temizleme gibi diğer zorlu ortamlarda metalik varlık takibi için özel olarak tasarlanmıştır. Vida yada 3m bant ile uygulanabilir. IP67 su geçirmez korumaya sahiptir. Uzun okuma mesafesi ve zorlu ortamlarda dayanabilme kabiliyeti ile tıbbi cihazlar, cerrahi alet tepsisi, ağır sanayi, petrol, gaz ve madencilik, otomatik üretim hattı, depo depolama rafı gibi çeşitli endüstriyel alanlarda varlık yönetimi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	SPHPKL00811
ÜRÜN TİPİ	Engineering Plastics
ÖLÇÜLER	135 x 22 x 12 mm
ÇİP MODELİ	Alien Higgs-EC H9 (Özelleştirilebilir)
ÇALIŞMA FREKANSI	860-960 MHz
PROTOKOL	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
EPC HAFIZASI	96 / 128 bits
TID HAFIZASI	96 bits
USER MEMORY	128 / 688 bits
OKUMA PERFORMANSI	6 - 11 m
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C / 85°C

