

XC-RT739-B

İmpinj E710 çipiyle donatılmış olan ve üstün mimari tasarımı ile güçlü okuma/yazma algoritmasını bir araya getiren Invengo XC-RT739-B Tablet RFID Okuyucu; şık, hafif ve ince gövdesinin yanı sıra yüksek çoklu etiket okuma performansı, güçlü sinyal nüfuz etme kabiliyeti ve hatalı okuma riskini en aza indiren çoklu vibratör antenli dar algılama alanı tasarımıyla öne çıkmaktadır. Çeşitli masaüstü platformlarında envanter kontrolü, self-servis ödeme noktaları ve kasalar için mükemmel bir çözüm sunan bu cihaz; ticari perakende, tedarik zinciri, depo, varlık, tekstil, kütüphane ve lojistik yönetimi gibi çok geniş bir sektörel yelpazede yüksek performansla kullanılmaktadır.



RFID PARAMETRELERİ	
Protokol	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Verici Gücü	0~33dBm
Frekans Aralığı	FCC: 902.75MHz ~ 927.25MHz EU: 865.7MHz ~ 867.5MHz CN: 920.625MHz ~ 924.375MHz
Okuma Hızı	≥ 400 kez/saniye
Etkin Okuma Mesafesi	0 ~ 100 cm (uygulama senaryosuna ve etiket özelliklerine bağlı olarak)
Not	Tipik değer: 20 parça giysi okuma, 10dBm güç, yatay yanlış okuma sınırı ≤ 25cm

Anten Tipi	Yakın alan anteni (Near-field antenna)
FİZİKSEL PARAMETRELER	
Boyutlar	390mm×430mm×20mm±1mm
Ağırlık	3.0kg
Gövde Malzemesi	Yüksek sertlikte alüminyum profil dış çerçeve, temperli cam panel
Harici Port	Type-C
Güç Kaynağı Modu	DC5V 4A
Diğer	LED gösterge ışığı, buzzer
ÇEVRESEL PARAMETRELER	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Çalışma Nemi	%5~%95 RH (yoğuşmasız)
DESTEKLENEN İÇERİK	
Geliştirme Ortamı	Windows ve Android sistemlerini destekler, SDK sağlanır