

XD5-40tR

BIXOLON XD5-40tR, düşük ve orta yoğunluklu etiketleme ihtiyaçları olan ofis, sevkiyat noktası ve küçük depo ortamları için optimize edilmiş 4 inç (118 mm) masaüstü bir RFID etiket yazıcısıdır. Akıllı UHF RFID kodlama teknolojisi sayesinde operasyonel doğruluğu artırırken malzeme israfını azaltan bu bütçe dostu masaüstü modeli, 203 dpi çözünürlükte saniyede 6 inç (6 ips) hızında baskı yapabilmektedir. Kolay konfigürasyon ve uyarı bildirimleri sağlayan 2 inçlik mono LCD ekranı bulunan cihaz; USB, USB Host, Seri, Ethernet, Bluetooth ve WLAN gibi geniş bağlantı alternatifleri sunmasının yanı sıra BIXOLON Label Artist ve Seagull BarTender programlarıyla entegre bir şekilde çalışarak etiketleme süreçlerine esneklik kazandırmaktadır.



XD5-40tR — BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Yöntemi	Termal Transfer veya Direkt Termal
Baskı Hızı	XD5-40tR: 6 ips'e kadar (152 mm/sn) XD5-43tR: 4 ips'e kadar (102 mm/sn)
Baskı Çözünürlüğü	XD5-40tR: 203 dpi, XD5-43tR: 300 dpi
Baskı Geniliği	XD5-40tR: 108 mm, XD5-43tR: 105.7 mm
Baskı Uzunluğu	1.000 mm'ye kadar
Sensör	Geçirgen (Sabit), Yansıtıcı (Ayarlanabilir), Kafa Açık, Ribbon-Bitti

MEDYA ÖZELLİKLERİ	
Medya Tipi	Gap, Siyah İşaret, Çentik, Sürekli, Akordiyon Katlama
Medya Genişliği	15 - 118 mm
Medya Rulo Çapı	127 mm'ye kadar
Medya Kalınlığı	0.06 - 0.20 mm
Besleme Yöntemi	Kolay Kağıt Yükleme
İç Çekirdek	25.4 - 38.1 mm
RIBBON ÖZELLİKLERİ	
Ribbon Tipi	Wax, Wax/Resin, Resin, Dışa dönük
Ribbon Genişliği	33 - 110 mm
Ribbon Uzunluğu	300 m'ye kadar
Çekirdek İç Çapı	25.4 mm, 12.7 mm
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar (G x U x Y)	210 x 284 x 188 mm (8.3 x 11.2 x 7.4 inç)
Ağırlık	2.48 kg (5.46 lbs.)
Elektrik	EnergyStar® Sertifikalı, Harici Güç Adaptörü 100-240 VAC, 50/60 Hz
Ekran	FSTN LCD (200 x 100 piksel)

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Bellek	256 MB SDRAM, 256 MB Flash
Arayüz	Standart: USB + USB Host + Seri + Ethernet Opsiyonel: ① USB + USB Host + Seri + Ethernet + WLAN ② USB + USB Host + Seri + Ethernet + Bluetooth WLAN: 2.4G/5GHz, 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) + WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Ethernet: 10/100Mbps
Gerçek Zamanlı Saat	Destekleniyor (Standart)
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
Sıcaklık	Çalışma: 0 - 41°C (32 - 105°F) Depolama: -40 - 60°C (-40 - 140°F)
Nem	Çalışma: %10 - 80 RH Depolama: %5 - 95 RH
YAZILIM	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II®), BPL-E™ (EPL®), BPL-D™ (DPL, Opsiyonel)
Sürücü/Araç	Windows® Sürücü (Europlus/Seagull), Linux®/macOS® CUPS Sürücü, Sanal COM USB/Ethernet Sürücü, Utility Program, OPOS/JPOS Sürücü, SAP® için Cihaz Sürücüsü, Ağ Otomatik Kurulum

Geliştirici Araçları	Android®/iOS®/Windows® SDK'ları, Linux SDK, Xamarin® SDK, Web Print SDK (Android/iOS/Windows/macOS), XI (Opsiyonel), Cordova® Plugin, MAUI SDK, Flutter® Plugin, React Native® SDK
Tasarım ve Baskı	Label Artist-II™, Label Artist™ Web, Label Artist® Mobile (Android/iOS), mPrint App (Android/iOS), BarTender® Ultralite for BIXOLON
MDM (Opsiyonel)	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Windows/Android), SOTI® Connect desteklenir
FONTLAR / GRAFİKLER / SEMBOLOJİLER	
Fontlar	Bitmap Fontlar (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E, 9 BPL-D), Ölçeklenebilir Fontlar (1 SLCS, 1 BPL-Z, 1 BPL-D), 23 Code page, Unicode desteklenir (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
İndirilebilir Nesneler	Kullanıcı tanımlı fontlar (TTF, TTE, FNT), grafikler, formatlar ve logolar desteklenir

Barkod Sembolojileri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
AKSESUARLAR / SARF MALZEMELERİ	
Kutu İeriđi	AC/DC Adaptör, Gü Kablosu, USB Kablo, Sarıcı Ribbon x 2, Çekirdek Kađıt (0.5 in, 1 in)
Opsiyonlar ve Aksesuarlar	Peeler, Otomatik Kesici, Harici Kađıt Besleme, Seri Kablo
Uyumlu Sarf Malzemeleri	B-ribbon™, B-band™
RFID	
Frekans	UHF, 865 - 928 MHz
Verici Gücü	1W
Modölasyon	ASK
Protokol	ISO 18000-63 (EPC Class1 Gen2V2)
Otomatik Kesici	Opsiyonel
Etiket Aralıđı	Min 16 mm