



BIXOLON XM7-40R, gerek zamanlı stok denetimleri ile rnlerin, sevkiyatların veya numunelerin doėrudan yerinde (anlık) etiketlenmesinde yksek verimlilik saėlamak zere tasarlanmış 4 in (112 mm) mobil bir RFID etiket yazıcısıdır. Sahada hareket halinde alıřmayı kolaylařtırmak iin USB Type-C PD destekli 6800 mAh kapasiteli akıllı bir bataryayla donatılan bu dayanıklı cihaz, 1,8 metreden dřmelere karřı direnli gvdesi ve IP54 sızdırmazlık standardı sayesinde en zorlu ortam řartlarında bile saniyede 5 in (5 ips, 203 dpi) hızında kesintisiz RFID baskı yapabilmektedir. Kolay kurulum sunan renkli LCD ekranı ve USB, Seri, Bluetooth ile WLAN baėlantı arayzleri sayesinde saha alıřanlarına yksek mobilite ve operasyonel hız kazandırmaktadır.

XM7-40R — BASKI ZELLİKLERİ

Baskı Yntemi	Direkt Termal
Baskı Hızı	5 ips'e kadar (127 mm/sn – Liner, Linerless)
Baskı znrlė	203 dpi
Baskı Geniřliėi	104 mm'ye kadar
Baskı Uzunluėu	-
Sensr	Kaėıt Bitti, Gap, Siyah İřaret, Kaėıt Kapaėı Aık, Peel-off

MEDYA ZELLİKLERİ

Medya Tipi	Liner, entik Opsiyonel: Linerless, RFID Etiket
Medya Geniřliėi	50 - 112 mm
Medya Rulo apı	66 mm'ye kadar
Medya Kalınlıėı	0.07 - 0.19 mm
Besleme Yntemi	Kolay Kaėıt Ykleme
İ ekirdek	19 mm, 12 mm

RIBBON ZELLİKLERİ

Ribbon Tipi	-
-------------	---

Ribbon Geniřlięi	-
Ribbon Uzunluęu	-
Çekirdek İ Çapı	-
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar (G x U x Y)	158 x 186 x 82 mm (6.23 x 7.33 x 3.23 in)
Aęırlık	Batarya dahil: 1.130 g (2.50 lbs.) Kaęıt: 360 g (0.79 lbs.)
Elektrik	EnergyStar® Sertifikalı, Harici AC/DC Adaptör 100-240 VAC, 50/60 Hz USB Type-C® Gü besleme (Sink) desteęi 7.2V Li-ion, 6800 mAh Akıllı Batarya, řarj edilebilir
Ekran	TFT LCD (IPS, 240 x 320 piksel)
Peeler	Destekleniyor
Medya Tutucu	Destekleniyor (İ Çekirdek: 19 mm)
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Bellek	128 MB SDRAM, 256 MB Flash Opsiyonel: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
Arayüz	USB 2.0 HS + Seri + Dual (Bluetooth + WLAN) WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Kolay Bluetooth Eřleřtirme™ NFC ile
Gerek Zamanlı Saat	-
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
Sıcaklık	Çalıřma: -15 - 50°C (5 - 122°F) Depolama: -30 - 70°C (-22 - 158°F)
Nem	Çalıřma: %10 - 80 RH
Sızdırmazlık	IP54
Düşme Dayanımı	1.8 m (6 ft.)
YAZILIM	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II®)
Sürücü/Ara	Windows® Sürücü (Europlus/Seagull), Linux®/macOS® CUPS Sürücü, Sanal COM USB Sürücü, Utility Program, OPOS/JPOS Sürücü, SAP® iin Cihaz Sürücüsü, Aę Otomatik Kurulum
Geliřtirici Araları	Android®/iOS®/Windows® SDK'ları, Linux SDK, Xamarin® SDK, Web Print SDK (Android/iOS/Windows/macOS), Cordova® Plugin, MAUI SDK, Flutter® Plugin, React Native® SDK
Tasarım ve Baskı	Label Artist-II™, Label Artist™ Web, Label Artist® Mobile (Android/iOS), mPrint App (Android/iOS), BarTender® Ultralite for BIXOLON

MDM (Opsiyonel)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows/Android), SOTI® Connect desteklenir, Bartender Ultralite for BIXOLON
FONTLAR / GRAFİKLER / SEMBOLOJİLER	
Fontlar	Bitmap Fontlar (10 SLCS, 16 BPL-Z, 7 BPL-C™), Ölçeklenebilir Fontlar (1 SLCS, 1 BPL-Z), 23 Code page, Unicode desteklenir (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
İndirilebilir Nesneler	Kullanıcı tanımlı fontlar (TTF, TTE, FNT, CSF, CPF), grafikler, formatlar, layout'lar ve logolar desteklenir
Barkod Sembolojileri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
AKSESUARLAR / SARF MALZEMELERİ	
Kutu İçeriği	Kemer Kayışı, Akıllı Batarya, AC/DC Adaptör, Güç Kablosu, Medya Diski (İç Çekirdek: 12 mm)
Opsiyonlar ve Aksesuarlar	Kılıf, Omuz Askısı, Tekli Batarya Şarj Cihazı, Tekli Docking Cradle, Dörtlü Batarya Şarj Cihazı, Dörtlü Docking Cradle, Araç Adaptörü, Araç Tutucu, RAM Mount Araç Tutucu, Seri/USB Kablo, Sabit Seri/USB Kablo, USB A - C Kablo
Uyumlu Sarf Malzemeleri	B-linerless™
RFID	
Frekans	UHF, 865 - 928 MHz
Verici Gücü	1W
Modülasyon	ASK
Protokol	ISO 18000-63 (EPC Class1 Gen2V2)
Otomatik Kesici	-
Etiket Aralığı	Min 16 mm