

XT5-40NR

BIXOLON XT5-40NR, büyük ölçekli depo ortamlarında ve sevkiyat merkezlerinde yüksek hacimli etiketleme gereksinimlerini hassasiyet ve görünürlükle karşılamak üzere geliştirilmiş 4 inç (114 mm) endüstriyel bir RFID etiket yazıcısıdır. Minimum 0,6 inç (16 mm) RFID inlay desteği sayesinde gereksiz medya tüketiminin ve operasyonel maliyetlerin önüne geçen bu verimli çözüm, 203 dpi çözünürlükte saniyede 14 inç (14 ips) gibi üstün bir baskı hızı sunmaktadır. XT6 modelinden farklı olarak 4,3 inçlik renkli dokunmatik ekranla donatılan bu cihaz; USB, USB Host, Seri, Ethernet, Paralel, Bluetooth, WLAN ve GPIO bağlantı arayüzleri ile BIXOLON XPM, XCM ve SOTI Connect entegrasyonları sayesinde işletmelerin çalışma verimliliğini en üst seviyeye taşımaktadır.



XT5-40NR — BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Yöntemi	Termal Transfer veya Direkt Termal
Baskı Hızı	XT5-40NR: 14 ips'e kadar (356 mm/sn) XT5-43NR: 12 ips'e kadar (305 mm/sn) XT5-46NR: 5 ips'e kadar (127 mm/sn)
Baskı Çözünürlüğü	XT5-40NR: 203 dpi, XT5-43NR: 300 dpi, XT5-46NR: 600 dpi
Baskı Geniliği	XT5-40NR: 104 mm, XT5-43NR: 105.7 mm, XT5-46NR: 105.6 mm
Baskı Uzunluğu	XT5-40NR: 4.000 mm'ye kadar XT5-43NR: 2.500 mm'ye kadar XT5-46NR: 1.000 mm'ye kadar

Sensör	Geçirgen (Ayarlanabilir), Yansıtıcı (Ayarlanabilir), Ribbon- Bitti, Kafa Açık
MEDYA ÖZELLİKLERİ	
Medya Tipi	Gap, Siyah İşaret, Çentik, Sürekli, Akordiyon Katlama
Medya Genişliği	25 - 114 mm
Medya Rulo Çapı	203 mm'ye kadar
Medya Kalınlığı	0.06 - 0.30 mm
Besleme Yöntemi	Kolay Kağıt Yükleme
İç Çekirdek	38.1 - 76.2 mm, 25.4 mm (Opsiyonel)
RIBBON ÖZELLİKLERİ	
Ribbon Tipi	Wax, Wax/Resin, Resin, Dışa, İçe
Ribbon Genişliği	50 - 110 mm
Ribbon Uzunluğu	450 m'ye kadar
Çekirdek İç Çapı	25.4 mm
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar (G x U x Y)	Standart: 269 x 490 x 324 mm (10.59 x 19.29 x 12.76 inç) Harici Sarıcı: 269 x 490 x 407 mm (10.59 x 19.29 x 16.02 inç)

Ağırlık	Standart: 13.98 kg (30.82 lbs.) Harici Sarıcı: 17.98 kg (39.64 lbs.)
Elektrik	Dahili Güç Adaptörü 100-120 V/200-240 VAC, 50/60 Hz
Ekran	4.3 inç CTP Dokunmatik TFT LCD
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Bellek	512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Arayüz	Standart: USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu Opsiyonel: ① USB + Seri veya GPIO + Ethernet + 2 USB Host portu ② USB + WLAN + Ethernet + 2 USB Host portu ③ USB + WLAN + Ethernet + 2 USB Host portu ④ USB + Bluetooth + Ethernet + 2 USB Host portu ⑤ USB + Bluetooth + Paralel + Ethernet + 2 USB Host portu Ethernet: 10/100/1000 Mbps (1Gbps) WLAN: 2.4G/5GHz, 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) + WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) GPIO: DB15 (Female), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO
Gerçek Zamanlı Saat	Destekleniyor
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
Sıcaklık	Çalışma: 0 - 41°C (32 - 105°F) Depolama: -40 - 60°C (-40 - 140°F)
Nem	Çalışma: %10 - 80 RH Depolama: %5 - 95 RH

YAZILIM	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II®), BPL-E™ (EPL®), BPL-D™ (DPL)
Sürücü/Araç	Windows® Sürücü (Europlus/Seagull), Linux®/macOS® CUPS Sürücü, Sanal COM USB/Ethernet Sürücü, Utility Program, OPOS/JPOS Sürücü, SAP® için Cihaz Sürücüsü, Ağ Otomatik Kurulum
Geliştirici Araçları	Android®/iOS®/Windows® SDK'ları, Linux SDK, Xamarin® SDK, Web Print SDK (Android/iOS/Windows/macOS), XI (Opsiyonel), Cordova® Plugin, MAUI SDK, Flutter® Plugin, React Native® SDK
Tasarım ve Baskı	Label Artist-II™, Label Artist™ Web, Label Artist® Mobile (Android/iOS), mPrint App (Android/iOS), BarTender® Ultralite for BIXOLON
MDM (Opsiyonel)	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Android/iOS), SOTI® Connect desteklenir
FONTLAR / GRAFİKLER / SEMBOLOJİLER	
Fontlar	Bitmap Fontlar (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E, 9 BPL-D), Ölçeklenebilir Fontlar (1 SLCS, 1 BPL-Z, 1 BPL-D), 23 Code page, Unicode desteklenir (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

İndirilebilir Nesneler	Kullanıcı tanımlı fontlar (TTF, TTE, FNT), grafikler, formatlar ve logolar desteklenir
Barkod Sembolojileri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
AKSESUARLAR / SARF MALZEMELERİ	
Aksesuarlar	Güç Kablosu
Opsiyonlar ve Aksesuarlar	Peeler, Otomatik Kesici, Harici Sarıcı (Maks. D.Ç. 203 mm), 1 inç İ.Ç. Çekirdek Medya Besleme Askısı, Seri Kablo, Paralel Kablo, USB Kablo
Uyumlu Sarf Malzemeleri	B-ribbon™
RFID	
Frekans	UHF, 865 - 928 MHz
Verici Gücü	1W
Modülasyon	ASK
Protokol	ISO 18000-63 (EPC Class1 Gen2V2)
Otomatik Kesici	Opsiyonel
Etiket Aralığı	Min 16 mm