

XT6-40NR

BIXOLON XT6-40NR, büyük depolarda ve merkezi sipariş karşılama merkezlerinde yüksek hacimli stok etiketleme ile çapraz sevkiyat (cross-docking) işlemleri için özel olarak tasarlanmış 4 inç (114 mm) genişliğinde endüstriyel bir RFID etiket yazıcısıdır. UHF RFID yazdırma ve kodlama teknolojisini destekleyen ve minimum 0,6 inç (16 mm) boyutundaki RFID inlay'ler ile çalışarak malzeme israfını azaltan bu cihaz, 203 dpi çözünürlükte saniyede 14 inç (14 ips) varan yüksek baskı hızlarına ulaşabilmektedir. Kullanıcı dostu 5 inçlik geniş renkli dokunmatik ekranı ile kolay kurulum ve takip imkanı sunan yazıcı; USB, USB Host, Seri, Ethernet, Paralel, Bluetooth, WLAN ve GPIO gibi son derece zengin bağlantı seçeneklerine sahip olup BIXOLON XPM, XCM ve SOTI Connect yazılımlarıyla tam uyumluluk göstermektedir.



XT6-40NR — BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Yöntemi	Termal Transfer veya Direkt Termal
Baskı Hızı	XT6-40NR: 14 ips'e kadar (356 mm/sn) XT6-43NR: 12 ips'e kadar (305 mm/sn) XT6-46NR: 5 ips'e kadar (127 mm/sn)
Baskı Çözünürlüğü	XT6-40NR: 203 dpi, XT6-43NR: 300 dpi, XT6-46NR: 600 dpi
Baskı Genişliği	XT6-40NR: 104 mm, XT6-43NR: 105.7 mm, XT6-46NR: 105.6 mm
Baskı Uzunluğu	XT6-40NR: 4.000 mm'ye kadar XT6-43NR: 2.500 mm'ye kadar XT6-46NR: 1.000 mm'ye kadar

Sensör	Geçirgen (Ayarlanabilir), Yansıtıcı (Ayarlanabilir), Ribbon- Bitti, Kafa Açık
MEDYA ÖZELLİKLERİ	
Medya Tipi	Gap, Siyah İşaret, Çentik, Sürekli, Akordiyon Katlama
Medya Genişliği	25 - 114 mm
Medya Rulo Çapı	203 mm'ye kadar
Medya Kalınlığı	0.06 - 0.30 mm XT6-40NR-M: 1.5 mm'ye kadar metal üstü RFID Etiketleri
Besleme Yöntemi	Kolay Kağıt Yükleme
İç Çekirdek	38 - 76.2 mm
RIBBON ÖZELLİKLERİ	
Ribbon Tipi	Wax, Wax/Resin, Resin, Dışa veya içe dönük
Ribbon Genişliği	50 - 110 mm
Ribbon Uzunluğu	450 m'ye kadar
Çekirdek iç Çapı	25.4 mm
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar (G x U x Y)	Standart: 269 x 467 x 327 mm (10.59 x 18.39 x 12.87 inç) Harici Sarıcı: 269 x 467 x 420 mm (10.59 x 18.39 x 16.54 inç)

Ağırlık	Standart: 14.7 kg (32.41 lbs.) Harici Sarıcı: 19.3 kg (42.55 lbs.)
Elektrik	Dahili AC/DC Adaptör, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Ekran	5 inç Dokunmatik TFT LCD
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Bellek	1 GB SDRAM, 1 GB Flash
Arayüz	Standart: USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu Opsiyonel: ① USB + Seri + Ethernet + WLAN ve Bluetooth ② USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu + Paralel ③ USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu + WLAN ve Bluetooth ④ USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu + GPIO ⑤ USB + Seri + Ethernet + 2 USB Host portu + WLAN ve Bluetooth Ethernet: 10/100/1000 Mbps (1Gbps) WLAN: 2.4G/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Infrastructure, Wi-Fi Direct, SoftAP) GPIO: DB15 (Female), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO
Gerçek Zamanlı Saat	Destekleniyor
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
Sıcaklık	Çalışma: 0 - 41°C (32 - 105°F) Depolama: -40 - 60°C (-40 - 140°F)
Nem	Çalışma: %10 - 80 RH Depolama: %5 - 95 RH

YAZILIM	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II®), BPL-E™ (EPL®), BPL-D™ (DPL)
Sürücü/Araç	Windows® Sürücü (Europlus/Seagull), Linux®/macOS® CUPS Sürücü, Sanal COM USB/Ethernet Sürücü, Utility Program, OPOS/JPOS Sürücü, SAP® için Cihaz Sürücüsü, Ağ Otomatik Kurulum
Geliştirici Araçları	Android®/iOS®/Windows® SDK'ları, Linux SDK, Xamarin® SDK, Web Print SDK (Android/iOS/Windows/macOS), XI (Opsiyonel), Cordova® Plugin, MAUI SDK, Flutter® Plugin, React Native® SDK
Tasarım ve Baskı	Label Artist-II™, Label Artist™ Web, Label Artist® Mobile (Android/iOS), mPrint App (Android/iOS), BarTender® Ultralite for BIXOLON
MDM (Opsiyonel)	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Android/iOS), SOTI® Connect desteklenir
FONTLAR / GRAFİKLER / SEMBOLOJİLER	
Fontlar	Bitmap Fontlar (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E, 9 BPL-D), Ölçeklenebilir Fontlar (1 SLCS, 1 BPL-Z, 1 BPL-D), 23 Code page, Unicode desteklenir (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

İndirilebilir Nesneler	Kullanıcı tanımlı fontlar (TTF, TTE, FNT), grafikler, formatlar ve logolar desteklenir
Barkod Sembolojileri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
AKSESUARLAR / SARF MALZEMELERİ	
Aksesuarlar	Güç Kablosu
Opsiyonlar ve Aksesuarlar	Peeler, Otomatik Kesici, Seri Kablo, Paralel Kablo, USB Kablo, Sarıcı (Dahili: Maks. D.Ç. 130 mm, Harici: Maks. D.Ç. 203 mm), Cutter-Tray, Ribbon ve Medya Bitiş Sensörü
Uyumlu Sarf Malzemeleri	B-ribbon™
RFID	
Frekans	UHF, 865 - 928 MHz
Verici Gücü	1W
Modülasyon	ASK
Protokol	ISO 18000-63 (EPC Class1 Gen2V2)
Otomatik Kesici	Opsiyonel

Etiket Aralığı	Min 16 mm
----------------	-----------